

LUNETTE 506 UP

UNIVET

Filtration UV 100% (protège du coup d'arc) avec bonne reconnaissance des couleurs 2C-1,4
Filtre solaire (le revêtement miroïté permet de réfléchir la lumière nocive) 5-1,4
Qualité optique classe 1 pour port permanent 1
Résistance à l'impact (45m/s) à des températures extrêmes (-5°C / +55°C) FT
Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces K
Revêtement anti-buée sur les 2 faces N
Traitement anti-buée et anti-rayures VanGuard Plus haute performance
Lunettes de protection Hybride incolore avec filtre G65 de type intérieur / extérieur (In/Out)
Le filtre G65 possède une teinte gris-vert permettant d'obtenir un contraste élevé avec une parfaite reconnaissance des couleurs afin de s'adapter aux changements rapides de luminosité
Recommandé pour le BTP, environnements extérieurs avec projections mécaniques, caristes...
Pont de nez en élastomère souple et ajustable
Branches réglables en inclinaison et en longeur pour une adaptation parfaite
Design de l'oculaire très couvrant et apportant une vision périphérique à 180°

Caractéristiques

anti rayure

oui

Référence	anti buée	marquage oculaires	teinte	Prix HT
10548320	non	2c-3/5-3.1 u 1 ft ce	vert	-
10548319	oui	2c-1.2 u 1 ft k n ce	incolore	-
10548321	oui	2c-1.4/5-1.4 u 1 ft k n ce	incolore	-