

# MACHINE A FILETER 230V 2"

## VIRAX

Machine destinée à la réalisation des filetages « gaz » avec étanchéité dans le filet suivant NFE 03.004 conforme à ISO/7

les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou "Tarif 1" et "Tarif 2") sont déconseillés.

peigne haute résistance disponible en HSS et standard

alésoir 5 lames pour un résultat net et précis

corps de 330 mm de long pour réaliser des filetages sur des petites longueurs de tube. Le corps est incliné de 2,2° pour évacuer l'huile du tube

pédale de sécurité pour démarrer et arrêter la machine quand vous le souhaitez

pompe à huile à engrenage avec auto-amorçage. Crête surélevée pour éviter de polluer l'huile par la limaille

débit d'huile réglable

moteur universel monophasé 230 V

puissance (W) : 1100

composition : Ø " : 1/2 - 3/4, 1 - 2. Ø mm : 15/21 - 20/27, 26/34 - 50/60

peignes : BSPT droite

rotation tpm : 38

dimensions (mm) : 1160 x 650 x 1100.

## Caractéristiques

poids (kg)	57,700
------------	--------

## Référence

155727	MACHINE A FILETER 230V 2"	Prix HT
--------	---------------------------	---------