

MEULE SUR TIGE SSO 5300 (ASSORT. DE 100)

PFERD RUGGEBERG FRANCE

Dureté M
composée d'un liant céramique, de grains abrasifs corindon supérieur blanc et rouge foncé pour une utilisation universelle sur surface et arêtes de pièces en acier
grande facilité d'usinage et enlèvement de matière performant
application : meulage de pièces moulées en acier rapide (HSS), ponçage des cordons de soudure....
vitesse de coupe optimale : 30 à 50 m/s
assortiment de 100 meules sur tige de Ø 6 mm et de granulométrie grossière :
- 10 x forme cylindrique ZY1620 6 x 40 mm / 16 x 20 mm
- 10 x forme cylindrique ZY2025 6 x 40 mm / 20 x 25 mm
- 10 x forme cylindrique ZY2506 6 x 40 mm / 25 x 6 mm
- 10 x forme cylindrique ZY2532 6 x 40 mm / 25 x 32 mm
- 10 x forme cylindrique ZY3216 6 x 40 mm / 32 x 16 mm
- 10 x forme cylindrique ZY3232 6 x 40 mm / 32 x 32 mm
- 10 x forme cylindrique ZY4020 6 x 40 mm / 40 x 20 mm
- 10 x forme ogive SP2032 6 x 40 mm / 20 x 32 mm
- 10 x forme conique KE2032 6 x 40 mm / 20 x 32 mm
- 10 x forme conique KE2570 6 x 40 mm / 25 x 70 mm.

Référence		Prix HT
190692	MEULE SUR TIGE SSO 5300 (ASSORT. DE 100)	-