

# MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1350W W 13-125 QUICK

## METABO

Le moteur avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé  
système M-Quick pour un changement de meule sans outil  
capot de protection réglable sans outil, avec fixation anti-torsion  
débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule  
protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant  
possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)  
câble de 4 m  
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT).

## Caractéristiques

longueur (mm)	-
modèle	w 13-125 quick
poids (kg)	2,40
puissance absorbée (w)	1350
puissance sonore (dba)	105
taux de vibration (m/s <sup>2</sup> )	6,0
vitesse à vide (tr/min)	11000

Référence	Prix HT
10533096 MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1350W W 13-125 QUICK	-