

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 840W 9558HNRGK1

MAKITA

Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
démarrage progressif
corps de machine mince pour une prise en main confortable
carter de protection orientable
diamètre de l'alésage : 22,23 mm
filetage de l'arbre M14
taux de vibration (ponçage) : 2,5 m/s²
taux de vibration (meulage) : 8,5 m/s²
câble de 2,5 m
circonférence (prise en main) : 195 mm
livrée en coffret avec 3 disques à tronçonner inox 125 x 0,8 Z60T, 1 disque diamant à béton 125 mm, 1 carter à tronçonner 125 mm.

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------|------------|
| longueur (mm) | 271 |
| modèle | 9558hnrhk1 |
| poids (kg) | 2,10 |
| puissance absorbée (w) | 840 |
| puissance sonore (dba) | 97 |
| taux de vibration (m/s ²) | 8,5 |
| vitesse à vide (tr/min) | 0-11000 |

| Référence | | Prix HT |
|-----------|--|---------|
| 204066 | MEULEUSE D'ANGLE 125MM 840W 9558HNRGK1 | - |