

MOUSSE IMPREGNEE TP600 ILLMOD 600

ILLBRUCK

Produit de calfeutrement destiné à réaliser à lui seul l'étanchéité des joints de menuiseries extérieures (PVC, bois, aluminium, mixtes)

entre éléments de préfabrication lourde ou en maçonnerie traditionnelle
de façades légères, murs
manteaux et bardages

en maison à ossature bois

système d'étanchéité à base de mousse imprégnée assurant :
étanchéité à l'air et à la pluie battante 600Pa (Classe 1 NF P 85-570)

résistance aux UV et aux intempéries

perméabilité à la vapeur d'eau

isolation thermique et acoustique

température d'application : -5°C à +20°C

résistance à la température : -30°C à +90°C

conforme au DTU et règles en vigueur

cahier des charges validé par Socotec.

Caractéristiques

Référence	conditionnement	longueur (m)	section (l x l) (mm)	Prix HT
158673	carton de 24 rouleaux	4,3	20 / 7-14	-
158670	carton de 32 rouleaux	10	15 / 2-4	-
158672	carton de 24 rouleaux	5,6	20 / 5-11	-
158674	carton 15 rouleaux	3,3	20 / 8-18	-
158671	carton de 24 rouleaux	8	20 / 3-7	-