

# NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MH 3M-160/770 PA EU

NILFISK

Chassis en acier laqué à 4 grandes roues  
frein de parking au pied  
pompe axiale à 3 positions céramique  
chaudière EcoPower à haut rendement > 92%  
fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation  
cellule manque flamme brûleur  
système anticalcaire avec réglage de dureté  
système intégré d'auto-diagnostique : affichage des codes par LED  
réservoir de détergent 10L amovible  
système de détergent haute pression avec rinçage automatique  
coffre de rangement intégré  
livré avec flexible HP, pistolet Ergo 2000, coupleurs Ergo pour flexible HP, raccord d'entrée d'eau, lance Universal Plus sans buse HP, buse Universal Plus.

## Caractéristiques

capacité du réservoir de carburant (l)	15
consommation de fioul (kg/h)	3,1
débit (l/h)	770
hauteur (mm)	980
largeur (mm)	700
longueur (mm)	1010
longueur de flexible (m)	10
modèle	mh 3m-160/770 pa
poids (kg)	133
pression de service (bar)	160
puissance absorbée (kw)	4,7
tension - phases (v )	230
type de pompe	axiale
vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	1450

Référence	Prix HT
10001603 NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MH 3M-160/770 PA EU	-