

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC 5C-280/1000 PE XT

NILFISK



Équipement : pistolet PRO ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires, enrouleur avec 20 m de flexible HP (armé tresse métal DN8), lance inox à couplage rapide «TORNADO Plus » (L 96 cm)à pression réglable munie d une buse HP «Tornado Plus» (100% + efficace), seconde lance inox «TurboHammerPlus» de série (Jet Rotatif), valve thermique sécurité surchauffe pompe de série, injecteur de détergent Basse Pression, débit réglable sur la pompe.

Caractéristiques

| | |
|------------------------------------------|----------------------|
| autonomie | 1 h 40 |
| capacité du réservoir de carburant (l) | 6,1 |
| carburant | essence |
| consommation de fioul (kg/h) | 3,5 |
| débit (l/h) | 1000 |
| hauteur (mm) | 1020 |
| largeur (mm) | 610 |
| longueur (mm) | 540 |
| longueur de flexible (m) | 20 |
| marque | honda |
| matériau de la culasse | laiton |
| matériau des pistons | céramique |
| modèle | mc 5c-280/1000 pe xt |
| poids (kg) | 60 |
| pression (bar) | 280 |
| puissance du moteur (kw / cv) | 13 |
| type de moteur | honda essence gx390 |
| vitesse de rotation de la pompe (tr/min) | 3400 |

| Référence | Prix HT |
|-------------------------------------------------------|---------|
| 10475118 NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC 5C-280/1000 PE XT | - |