

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO FTP 150/11 SRI XR

ICA



Stop total retardé : arrêt la machine 30 secondes après sa dernière utilisation
contrôle micro-fuites : la machine s'arrête en cas de fuite dangereuse dans le circuit hydraulique haute pression
arrêt de la machine en cas d'obstruction de la buse
compteur horaire électronique qui affiche les heures de travail de la machine
système de prévention d'inondation arrêtant la machine au bout de 60 min d'activité continue
équipé d'une poignée, lance double sans buse 50 cm, lance Rotabuse, butée haute pression, butée basse pression, flexible HP15 m.

Caractéristiques

| | |
|--|----------------------|
| capacité du réservoir de détergent (l) | 7,5 |
| débit (l/h) | 660 |
| hauteur (mm) | 880 |
| largeur (mm) | 750 |
| longueur (mm) | 730 |
| longueur de flexible (m) | 15 |
| matériau de la culasse | laiton |
| matériau des pistons | céramique |
| modèle | ftp 150/11 sri xr |
| poids (kg) | 48 |
| pression de service (bar) | 150 |
| puissance absorbée (kw) | 3,2 |
| tambour enrouleur | oui |
| tension - phases (v) | 230 |
| type de pompe | en ligne (à bielles) |
| vitesse de rotation de la pompe (tr/min) | 1400 |

| Référence | Prix HT |
|--|---------|
| 195518 NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO FTP 150/11 SRI XR | - |