

# PALAN A CHAINE ELECTRIQUE VOLT TRAC

## TRACTEL

Palan à chaîne triphasé 400V  
classification FEM 2M / ISO M5 soit plus de 12000 heures de services (selon sollicitations)  
opérations répétitives sans surchauffe  
refroidissement optimisé  
protection IP55 : protection contre les poussières et étanche contre les jets d'eau  
commande basse tension 24V  
coupure thermique du moteur en cas de surchauffe  
sonde thermique  
Conception et coefficient de sécurité selon la norme EN14492-2 2010

### Caractéristiques

hauteur de levée (m)	3,00
tension (v)	400

Référence	charge maximale utile (kg)	nombre de brins	Ø de chaîne (mm)	poids (kg)	puissance (kw)	vitesse de levage (m/min)	Prix HT
10531582	250	1	4	22	0,4	10	-
10531583	500	2	4	24	0,4	5	-
10531584	500	1	5	33	0,72	8	-
10531585	500	2	5	36	0,18/0,72	2/8	-
10531586	1000	2	5	37	0,72	4	-
10531587	1000	2	5	40	0,72/0,72	1/4	-
10531588	1000	1	7	48	1,6	8	-
10531589	1000	1	7	51	0,4/1,6	2/8	-
10531590	2000	2	7	56	1,6	4	-
10531591	2000	2	7	59	0,4/1,6	1/4	-