

# PALAN ELECTRIQUE A CHAINE CPVF

## YALE

Palan électrique à chaîne triphasé 400V 50 Hz avec crochet de suspension  
2 vitesses de levage  
course standard de 3m  
commande sous très basse tension 48 V  
fins de course haut et bas électriques  
sans bac à chaîne  
frein électromagnétique maintenant la charge en toute sécurité même en cas de panne d'électricité  
protection IP 55 contre la pénétration de poussières et la projection d'eau  
classe FEM 1 AM, ISO M4  
garantie 2 ans.

### Caractéristiques

hauteur de levée (m)	3,00
tension (v)	400

Référence	charge maximale utile (kg)	modèle	nombre de brins	Ø de chaîne (mm)	poids (kg)	puissance (kw)	vitesse de levage (m/min)	Prix HT
10538669	250	cpvf 2-8	1	4	18	0,37/0,09	8/2	-
10538670	500	cpvf 5-8	1	5	27	0,75/0,18	8/2	-
10538674	1000	cpvf 10-4	2	5	29	0,75/0,18	4/1	-
10538671	1000	cpvf 10-8	1	7,1	59	1,5/0,37	8/2	-
10538673	2000	cpvf 20-4	2	7,1	64	1,5/0,37	4/1	-