

# PAUMELLE 3 LAMES KT-RKN ANGLE 0

DR. HAHN

Design filigrane de la paumelle.  
Assez puissant pour porter des vantaux de 120 kg.  
Montage confortable sur chantier.  
Pas de décalage des rouleaux, même en cas de réglage extrême.  
Angle d'ouverture jusqu'à 180°.  
Joint détanchéité reste intact.  
Diamètre des rouleaux de 18 mm.  
Réversible.  
Les paumelles sont pré-montées au maximum.

Matériel : En aluminium extrudé  
Modes de fixation : Fixation directe dans le dormant et l'ouvrant  
Modèles : Recouvrement de 16,5 26,0 mm  
Capacité de charge : Selon la configuration des profils (max. 120 kg).  
Réglages :  
Vantail réglable dans 6 directions:  
Réglage horizontal en continu 'b1 3 mm  
Réglage vertical en continu 'b1 3 mm  
Réglage de la compression du joint en continu 'b1 1,0 mm

## Caractéristiques

type

-

Référence	Prix HT
FB421212542211 PAUM KT-RKN 3 LAMES ANG 0 TENON LONG BL 9016	-
FB421212539611 PAUM KT-RKN 3 LAMES ANG 0 TENON LONG HELIUM	-