

PERCEUSE D'ETABLISSEMENT PE 22 A MONO

SIDAMO

Colonne en fonte acierée, transmission par courroies crantées et poulies acier
broche montée sur roulements à billes
interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension, arrêt coup de poing à
accrochage
écran de protection de mandrin asservi
table carrée inclinable jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe
déplacement de la table par crémaillère
affichage digital pour la profondeur de perçage et de la vitesse de broche
laser de position de perçage, éclairage à LED
capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffel
livré avec : mandrin auto-serrant 16 mm, queue de mandrin, chasse cône et étau à vis et
jeu de brides
puissance : 0,55 kW
alimentation (V) : 230 mono
vitesse de broche (tr/min) : 180-2770
capacité de perçage maxi (mm) : 22
cône morse : CM2
Ø colonne : 72 mm
course de broche (mm) : 85
nombre de vitesses : 16
distance broche colonne (mm): 160, distance broche base (mm): 630, distance broche table
(mm): 440
dimensions de table : 286 x 286 mm.

| Référence | Prix HT |
|--|---------|
| 185220 PERCEUSE D'ETABLISSEMENT PE 22 A MONO | - |