

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE 25FV SANS SOCLE

SIDAMO - MECABOIS

Bâti, tête et socle en fonte acierée
colonne à queue d'aronde
arrêt coup de poing à accrochage
système de taraudage semi-automatique aux poignées et retour instantané
tête de fraisage pivotante à gauche et à droite
descente lente
écran polycarbonate asservi
équipée d'un éclairage
table à mouvements croisés, course 145 x 400 mm
rainurage de table entraxe 45 mm
variateur de vitesse électronique
moteur à haut rendement "BRUSHLESS"
affichage digital de la vitesse de broche et de la profondeur de perçage
puissance (kW) : 1
alimentation (V) : 230 V
vitesse de broche (tr/mn) : variable 100 / 1800
capacité de perçage maxi (mm) : 25
capacité de taraudage maxi (mm) : M12
capacité de fraisage (mm) : 50
cône morse : CM3
course de broche (mm) : 70
distance broche colonne (mm) : 235
distance broche table (mm) : 380
dimension de table (mm) : 550 x 160
entraxe rainurage table (mm) : 45
course transversale / longitudinale (mm) : 145 x 400
poids net (Kg) : 165
livrée avec : mandrin auto-serrant 16 mm, queue de mandrin, étau à serrage rapide 100 mm et jeu de brides.

| Référence | Prix HT |
|--------------------------------------------------------|---------|
| 10537735 PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE 25FV SANS SOCLE | - |