

PERCEUSE SUR COLONNE SPC 32 TE

SIDAMO

Poulies alu - moteur 2 vitesses - table-étau réversibles 3 positions (vernier gradué), mors "V" pour perçage de tube étau monté sur glissière
dimensions (P x H x l) : 800 x 1800 x 435 mm
tension d'alimentation : 400 V tri/IP54
broche montée sur roulement à bille : oui
transmission : courroies trapézoïdales
commandes basse tension 24 V : oui
arrêt d'urgence : coup de poing
écran de protection : amovible asservi
arrosage : oui
déplacement de la table par crémaillère : oui
équipement de série : mandrin auto-serrant B18 (1 à 16 mm) et queue de mandrin.

Caractéristiques

capacité de perçage max. (mm)	32
cône morse	cm3
course de la broche (mm)	110
dimensions de la table (mm)	350 x 350
eclairage (v)	24,00
entraxe rainurage de la table (mm)	130
hauteur (mm)	1800
hauteur de mors étau (mm)	30,00
largeur (mm)	435
largeur de mors étau (mm)	100,00
modèle	spc 32 te
nombre de vitesses	14
ouverture maxi étau (mm)	100,00
Ø colonne (mm)	110
poids (kg)	290
profondeur (mm)	800
puissance moteur (kw)	0,6/1,1
tension (v)	400/54
type	perceuse
type de transmission	courroie trapézoïdale
vitesse de la broche (tr/min)	35 - 1980

Référence	Prix HT
1568 PERCEUSE SUR COLONNE SPC 32 TE	-