

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 800W 2,4J HR2630TX4

MAKITA

Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus ou autoserrant)
variateur de vitesse
limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
équipé d'un guide de profondeur
bouton de blocage pour un travail en continu
inverseur de sens de rotation
vitesse à vide max. : 1200 tr/min
taux de vibration perforation : 15 m/s²
taux de vibration burinage : 9,5 m/s²
pression sonore : 91 dBA
cordon d'alimentation de 4 m
livré en coffret avec burin plat SDS-Plus 250 x 20 mm, burin pointu SDS-Plus 250 mm,
graisse pour foret,
jeu de 5 forets béton SDS-Plus (Ø5 x 110, Ø6 x 110, Ø6 x 160, Ø8 x 110, Ø8 x 160),
mandrin automatique interchangeable 13 mm, système d'aspiration des poussières DUST CUP.

Caractéristiques

force de frappe (j)	2,4
fréquence de frappe (cps/min)	4600
hauteur (mm)	209
largeur (mm)	77
longueur (mm)	385
nombre de mandrin	-
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal avec trépans (mm)	80 mm
Ø de perçage maximal béton (mm)	26
Ø de perçage maximal bois (mm)	32
poids (kg)	3,00
puissance absorbée (w)	800

Référence	Prix HT
204072 PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 800W 2,4J HR2630TX4	-