

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 800W 3,1J GBH 3-28 DFR

BOSCH



Stop de rotation pour burinage
stop de frappe pour le perçage dans le bois et le métal
vitesse de rotation nominale : 0-900 tr/min
câble d'alimentation avec boule rotative
livré en coffret L-BOXX avec poignée supplémentaire, butée de profondeur 210 mm,
mandrin interchangeable SDS-PLUS, mandrin automatique 13 mm.

Caractéristiques

| | |
|--|--------------|
| force de frappe (j) | 3,10 |
| fréquence de frappe (cps/min) | 4000 |
| modèle | gbh 3-28 dfr |
| Ø de perçage maximal acier (mm) | 13 |
| Ø de perçage maximal avec trépans (mm) | 82 |
| Ø de perçage maximal béton (mm) | 28 |
| Ø de perçage maximal bois (mm) | 30 |
| poids (kg) | 3,60 |
| puissance absorbée (w) | 800 |
| taux de vibration burinage (m/s²) | 9.5 |
| taux de vibration perçage (m/s²) | 13 |

| Référence | | Prix HT |
|-----------|--|---------|
| 162399 | PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 800W 3,1J GBH 3-28 DFR | - |