

PINCE A TOLE AUTOMATIQUE MULTIPOSITIONS NK

TRACTEL

Équipée d'un mécanisme qui assure la fermeture automatique de la pince lorsque la tôle est correctement engagée en fond de gorge
large gamme robuste et ergonomique
articulation par chaîne permettant le levage et retournement de tôles, profilés, ensembles mécano-soudés
1 simple came crantée : aussi sûr que 2 surfaces crantées (aucun risque de glissement si la came est bien engagée dans la charge), marquage sur un seul côté, moins de SAV
dureté maxi de la charge levée : 330 HB
serrage de la pince proportionnel au poids de la charge levée
dimensions de l'anneau de la pince adaptées aux crochets de ponts
ressort assurant le contact permanent de la came sur la pièce
fabrication sans soudure portante
revêtement époxy à chaud.

Caractéristiques

Référence	charge maximale utile	modèle	prise mini/maxi (mm)	Prix HT
9122288	1500 kg	nk1 0-20	0/20	-
116182	1500 kg	nk1 20-40	20/40	-
4217	3000 kg	nk2 0-30	0/30	-
116183	1500 kg	nk1 40-60	40/60	-
116184	3000 kg	nk2 30-60	30/60	-
116185	3000 kg	nk2 60-90	60/90	-
116187	4500 kg	nk3 40-80	40/80	-
116186	4500 kg	nk3 0-40	0/40	-