

POMPE A GRAISSE PRELIXX PRO

PRESSOL

Conçue pour un usage exigeant utilisation de graisses jusqu'à la classe NLGI 3 à 20 °Cremplissage : cartouche de graisse 400 g DIN 1284, appareil de remplissage ou graisse en vrac appliquée à la spatule débit constant avec une contre-pression de 200 bars après 40 000 cycles piston de pompe, cylindre et joint torique d'une précision de 6 µm distribution variable de graisse (0,1-1,6 cm³/b3 par course) tige de poussée blocable à chaque position système de tige de poussée démontable et mobile poignée en T ergonomique et anti-dérapante tube de pompe à graisse laqué noir (épaisseur du corps 1 mm) levier, crochet, cliquet d'arrêt, couvercle, soupape à bille zinguée tête de pompe à graisse en zinc moulé Z410 agrafe 4 mors, M 10 x 1 flexible haute pression, M 10 x 1, 11 x 300 mm raccordement : M 10 x 1 valve de remplissage : M 10 x 1 volume (cm³/b3) : 500 diamètre du piston de la pompe (mm) : 9 commande du piston par levier volume distribué par coup (cm³/b3) : 1,2 (avec une densité de 0,92 kg/dm³) pression de refoulement (bar) : 600.

Référence	Prix HT
10554710 POMPE A GRAISSE PRELIXX PRO	-