

POSTE MIG MULTIWELD 320T - AVEC ACCESSOIRE

GYS

Générateur triphasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA. Son interface intuitive intègre deux afficheurs numériques offrant des réglages simples et précis.

Équipé d'un système de dévidage précis et puissant à 4 galets.

Permet de souder sans difficulté le fil Ø 1.2 mm.

Interface simple avec boutons et molettes adaptés aux mains gantées pour faciliter les ajustements.

Roues renforcées alliant stabilité et maniabilité.

Support pour bouteille de gaz 4 m3.

Soudage MIG/MAG :

- fil acier : Ø 0.6 à 1.2 mm

- fil acier inoxydable : Ø 0.8 à 1.2 mm

- fil aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm

- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.2 mm

Soudage MMA : électrodes basiques et rutiles (jusqu'au Ø 6 mm).

Bobines fils compatibles : Ø 200 / 300 mm.

Motodévidoir 4 galets puissant pour un dévidage efficace.

Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide.

Prise préinstallée (36 V - 4.2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur (réchauffeur non inclus).

Compatible prise électrique US (type A) et EURO (types C/E/F).

Caractéristiques

consommation primaire (a)	16
facteur de marche à 40°C à 100% (a)	200
facteur de marche à 40°C à 60% (a)	240
gamme d'intensité de soudage (i2) (a)	mig : 40 - 320 / ee : 40 - 300
tension d'alimentation (v)	400

Référence	Prix HT
10543544 POSTE MIG MULTIWELD 320T - AVEC ACCESSOIRE	-