

POSTE MMA INVERTEC 150S PACKAGE

LINCOLN ELECTRIC FRANCE

Réserve de puissance pour un contrôle avancé de l'arc (POWER SURPLUS)
caractéristiques d'arc adaptables aux différents types d'électrodes (sauf 135 S)
puissance d'arc auto-adaptable pour des projections réduites (sauf 135 S)
fonction de surintensité à l'amorçage "hot start"
possibilité d'utiliser des rallonges d'alimentation atteignant 60 m avec les modèles 150 et 170 S
lift TIG pour un excellent amorçage, sans risque de contamination au tungstène du cordon de soudage (au touché avec 150 S & 170 S, au gratté avec 135 S)
fonction antistatic détectent tout collage de l'électrode enrobée et réduisant automatiquement le courant de soudage.
livré avec: câble d'alimentation primaire, câble de soudage avec pince porte-électrode, câble équipé avec prise de masse, manuel de sécurité, d'emploi et d'entretien, valise de transport en PVC
*compatibilité avec les générateurs (modèles 150 et 170 S).

Caractéristiques

consommation primaire (a)	17
facteur de marche à 40°C à i2 max. (%)	140 a/30 %
gamme d'intensité de soudage (i2) (a)	10 - 140
hauteur (mm)	365
largeur (mm)	148
longueur (mm)	244
modèle	150 s
Ø d'électrode min. - max. (mm)	1,5 à 3,2
poids (kg)	6,700
tension d'alimentation (v)	230 monophasé

Référence	Prix HT
157942 POSTE MMA INVERTEC 150S PACKAGE	-