

# PRIMAIRE ANTIROUILLE A SECHAGE RAPIDE COMBIPRIMER AQUA

RUST OLEUM FRANCE SA

A base d'une dispersion aqueuse de copolymère acrylique contient un additif anti-rouille et est exempt de plomb, de chromate et de zinc doit être utilisé sur les surfaces d'acier rouillées neuves ou préparées afin d'améliorer la protection contre la corrosion les aciers galvanisés et métaux non ferreux seront préalablement recouverts avec le Rust-Oleum CombiColor Aqua Primer principalement destiné à être appliqué à la brosse et peut également être appliqué au rouleau et au pistolet d'air doit être utilisé en cas d'exposition industrielle générale, d'humidité normale et d'applications intérieures et doit être recouvert de Rust-Oleum CombiColor Aqua niveau de brillance : Satin résistance à la chaleur: 120°C (chaleur sèche) temps de séchage à 20°C/HR 50% : au toucher : 40 minutes / manipulable : 3 heures / recouvrable: 3 heures / dur à cuire : 7 jours consommation théorique : 10 m<sup>2</sup>/l pour 35 micro mètre de film sec.

## Caractéristiques

conditionnement (l)	0,750
---------------------	-------

Référence	coloris	Prix HT
10536761	gris	-
10536760	rouge	-