

PROJECTEUR PORTABLE DINORA 5050 5M H07RN-F 2x1.0 - IP65

BRENNENSTUHL S.A.S



Léger et robuste pour un éclairage plaisant non éblouissant pour les grandesprojecteur de chantier LED avec indice de protection IP65 (Etanche à la poussière et protection contre les jets d'eau) et câble résistant aux hydrocarbures, parfait pour une utilisation en extérieurspot de chantier LED résistant aux chocs 45W avec anse de maintien rabattable et réglable pour poser et fixer le projecteur sur un trépied (1170610 ou 1170310)spot de chantier LED avec protection complémentaire des quatre angles en caoutchouc et 5m de câble (H07RN-F 2x1,0), transportable facilement grâce à la poignée intégréecontenu: 1x Projecteur de chantier LED DINORA 5050 avec interrupteur marche/arrêt et 1 vis M6 50mm pour montage sur trépiedtempérature de couleur : 5700K (blanc lumière du jour)tension d'entrée nominale min./max. : 100 - 240Vqualité du câble : H07RN-F 2x1,0classe de protection : IIrésistance aux chocs : IK08.

Caractéristiques

intensité lumineuse (lm)	5100
longueur câble (m)	5

Référence		Prix HT
10532066	PROJECTEUR PORTABLE DINORA 5050 5M H07RN-F 2x1.0 - IP65	-