

RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE RAD250

LEMAN

Tables de dégauchissage en fonte d'acier
table de rabotage en fonte d'acier
guide en aluminium profilé monté sur une glissière queue d'aronde en fonte d'acier
moteur (230 V - 50 Hz) : 1500 W - 2 CV
vitesse de rotation de l'arbre : 4000 tr/min
Ø de l'arbre : 75 mm
nombre de fers : 3
dimensions des fers : 250 x 30 x 3,0 mm
Ø des rouleaux d'entraînement : 32 mm
sortie d'aspiration : Ø 100 mm
dégauchissage :
- largeur de dégauchissage : 250 mm
- dimensions des tables (L x l) : 1080 x 255 mm
- dimensions du guide (L x H) : 720 x 130 mm
- inclinaison du guide : 90° et 135 °
- profondeur de passe : de 0 à 5 mm
- hauteur de travail : 820 mm
rabotage :
- largeur de rabotage : 250 mm
- hauteur de rabotage : 180 mm
- profondeur de passe : jusqu'à 5 mm
- vitesse d'avance : 8 m/min
- dimensions de la table (L x l) : 600 x 250 mm
encombrement (L x l x H) : 1080 x 550 x 1010 mm
poids net : 148 Kg
garantie 2 ans
livrée avec le guide inclinable, 3 fers en acier, 1 calibre de réglage des fers, clés et notice d'utilisation.

Référence		Prix HT
164454	RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE RAD250	-