

RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE RAD310

LEMAN

Bâti mécano-soudé, rigide et robuste
puissant moteur asynchrone avec frein endurant et silencieux
tables de dégauchissage en fonte d'acier avec lèbres anti-bruit, ajustables
guide en aluminium profilé monté sur une glissière queue d'aronde en fonte d'acier, rigide et largement dimensionné, inclinable à 45°
passage en rabotage en relevant les tables
indicateur de position pour hauteur de rabotage
table de rabotage en fonte d'acier montée sur 1 fût central Ø 110 mm et maintenue en sortie par un 2ème fût.
avance automatique débrayable.
collecteur de copeaux avec sortie d'aspiration Ø 100 mm, passage de dégauchissage en rabotage par simple pivotement avec positionnement automatique du clapet d'aspiration
option mortaiseuse, mandrin de 16 mm, filetage M20x1,5 , rotation à gauche
puissance moteur (230 V / 400 V - 50 Hz) : 2200 W - 3 CV
vitesse de rotation de l'arbre : 4000 tr/min
Ø de l'arbre : 95 mm
nombre de fers : 4
dimensions des fers : 310 x 30 x 3,0 mm
filetage de l'arbre pour adaptation mandrin : M20 x 1.5 mm
Ø des rouleaux d'entraînement : 40 mm
sortie d'aspiration : Ø 100 mm
dégauchissage :
- largeur de dégauchissage : 310 mm
- dimensions des tables (L x l) : 1800 x 315 mm
- dimensions du guide (L x H) : 1115 x 130 mm
- inclinaison du guide : de 90° à 135 °
- profondeur de passe : de 0 à 3 mm
- hauteur de travail : 820 mm
rabotage :
- largeur de rabotage : 310 mm
- hauteur de rabotage : 220 mm
- profondeur de passe : jusqu'à 3 mm
- vitesse d'avance : 8 m/min
- dimensions de la table (L x l) : 750 x 310 mm
encombrement (L x l x H) : 1800 x 890 x 970 mm
poids net : 310 Kg
garantie 2 ans
livrée avec le guide inclinable, 4 fers en acier, 1 calibre de réglage des fers, l'indicateur de position, clés et notice d'utilisation.

Référence		Prix HT
192772	RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE RAD310	-