

RACCORD RAPIDE DE SECURITE CSM 06

PREVOST AIR COMPRIME

Sécurité anti-coup de fouet : 2 impulsions pour supprimer les risques d'éjection de l'embout au désaccouplement par la décompression progressive de l'air comprimé
étanchéité optimum en utilisation avec les embouts CRP 06 : soupape profilée et joint nitrile excellente tenue en pression
idéal pour tous les branchements d'implantation (alimentation de flexibles, distribution d'air sur postes fixes)
corps et verrou en acier inox
obturateur en acier
passage de 6 mm (existe en passage de 8 mm)
profil ISO 6150 série C.

Caractéristiques

Référence	désignation	dimensions	particularités
161705	raccord rapide femelle	-	taraudage cylindrique - conforme à la norme iso228/1
161706	raccord rapide femelle	-	taraudage cylindrique - conforme à la norme iso228/1
161707	raccord rapide femelle	-	taraudage cylindrique - conforme à la norme iso228/1
161710	raccord rapide mâle	-	filetage cylindrique - joint d'étanchéité intégré - conforme à la norme iso228/1
161708	raccord rapide mâle	-	filetage cylindrique - joint d'étanchéité intégré - conforme à la norme iso228/1
161709	raccord rapide mâle	-	filetage cylindrique - joint d'étanchéité intégré - conforme à la norme iso228/1
161714	raccord rapide pour flexible	Ø 13 mm int	montage avec collier à vis ou à oreille
161713	raccord rapide pour flexible	Ø 10 mm int	montage avec collier à vis ou à oreille
161712	raccord rapide pour flexible	Ø 8 mm int	montage avec collier à vis ou à oreille
161711	raccord rapide pour flexible	Ø 6 mm int	montage avec collier à vis ou à oreille