

RACCORD RAPIDE DE SECURITE PREVO S1 (ISI 06)

PREVOST AIR COMPRIME

Accouplement instantané sans effort
corps en matériau composite et parties métalliques traitées thermiquement
léger, compact, anti-rayure et antistatique
corps orientable
étanchéité du filetage par joint plat
débit optimisé, perte de charge maîtrisée
passage de 6 mm (existe en passage de 8 mm)
profil ISO 6150 série B.

Caractéristiques

Référence	désignation	dimensions	particularités
9102921	raccord rapide femelle	-	taraudage cylindrique - conforme à la norme iso228/1
1449	raccord rapide femelle	-	taraudage cylindrique - conforme à la norme iso228/1
1454	raccord rapide mâle	-	filetage cylindrique - joint d'étanchéité - conforme à la norme iso228/1
1453	raccord rapide mâle	-	filetage cylindrique - joint d'étanchéité - conforme à la norme iso228/1
1466	raccord rapide pour flexible	Ø 10 mm int.	montage avec collier à vis ou à oreille
1457	raccord rapide pour flexible	Ø 6 mm int.	montage avec collier à vis ou à oreille
1464	raccord rapide pour flexible	Ø 8 mm int.	montage avec collier à vis ou à oreille
1451	raccord rapide femelle	-	taraudage cylindrique - conforme à la norme iso228/1
1456	raccord rapide mâle	-	filetage cylindrique - joint d'étanchéité - conforme à la norme iso228/1