

RACCORD RAPIDE ISOCOUPLE

LE LORRAIN

Verrouillage breveté
raccord rapide permettant le branchement de plusieurs chalumeaux alternativement sur une même installation
compatible avec tout autre raccord relevant de la même norme
connexion tuyau prévue avec olive étagée permettant de monter, au choix, tuyaux de Ø 6,3 ou 10 mm (équipement oxyacétylénique) et Ø 4 à 6 mm (gaz neutre)
livré avec colliers de montage
les versions équipées de clapets anti-retour incorporés assurent à l'utilisateur un maximum de sécurité.

Caractéristiques

Référence	type	type de connexion	type de gaz
10010949	embout mâle	sortie olive étagée tuyau Ø 4 à 6 mm	gaz neutre
10010944	embout mâle	entrée olive étagée tuyau	ox/gc
10010945	embout mâle	sortie écrou tournant 16 x 150 d et g chalumeau	ox/gc
10010943	embout femelle	entrée olive étagée tuyau	gc
10010942	embout femelle	entrée olive étagée tuyau	ox
10010947	embout femelle	entrée écrou tournant 16 x 150 g détendeur	gc
10010946	embout femelle	entrée écrou tournant 16 x 150 d détendeur	ox
10010948	embout femelle	entrée écrou tournant 12 x 100 d détendeur	gaz neutre
10010950	coupleur mâle/femelle	entrée et sortie olive étagée tuyau Ø 4 à 6 mm	gaz neutre
10001836	coupleur mâle/femelle	entrée et sortie olive étagée tuyau/tuyau	ox
10001837	coupleur mâle/femelle	entrée et sortie olive étagée tuyau/tuyau Ø 6,3 et 10 mm	gc
10010952	embout femelle arpf (antiretour pare-flamme)	entrée olive étagée tuyau	gc
10010951	embout femelle arpf (antiretour pare-flamme)	entrée olive étagée tuyau	ox
10010954	coupleur mâle/femelle arpf (antiretour pare-flamme)	entrée et sortie olive étagée tuyau	gc
10010953	coupleur mâle/femelle arpf (antiretour pare-flamme)	entrée et sortie olive étagée tuyau	ox