

RAYONNAGE EPSILINE COMPACT GALVANISE (JUSQU'A 300 KG PAR TABLETTE)

MANORGA

Rayonnage sans croisillon arrière pour une utilisation double-face montage facile et rapide, sans vis ni boulons par simple assemblage charge utile jusqu'à 300 Kg par tablette (uniformément répartie)
élément départ : 4 poteaux hauteur 2000 mm avec pieds plastique et 5 tablettes
élément suivant : 2 poteaux hauteur 2000 mm avec pieds plastique et 5 tablettes
montant : profil "T" 40 x 37 mm sans perforation en façade avec niveaux réglables au pas de 40 mm
tablettes tubulaires : constituées de 2 tubes de façade, 2 flasques latérales et de tubes centraux (nombre selon la profondeur) entièrement démontables
finition galvanisée
dessus Isobois en option pour une meilleures finition, plus pratique
rayonnage livré en module de hauteur 1000 mm (poteaux + manchons) pour rendre le packaging compact et facile à emporter.

Caractéristiques

hauteur (mm)	2000
longueur (mm)	1000

Référence	désignation	profondeur (mm)	Prix HT
174647	élément suivant	600	-
204952	élément suivant	300	-
174644	élément départ	500	-
174642	élément départ	388	-
174646	élément départ	600	-