

# REVETEMENT BITUMEUX IGOLATEX 25 KG

## SIKA

Enquête de technique nouvelle CETEN APAVE INTERNATIONAL (CCT 14).  
Revêtement bitumineux épais pour l'imperméabilisation des soubassements en blocs de béton ou en béton brut de décoffrage  
émulsion de bitume stabilisée noire additionnée de SIKALATEX et de fibres organiques  
domaines d'application :  
- imperméabilisation des soubassements enterrés d'aspect très rugueux  
- protection des bétons contre les agressions chimiques légères  
- imperméabilisation des chambres froides  
- protection intérieure des fosses à lisier  
- protection des parois de silos à pulpe  
- protection des soubassements et charpentes de bâtiments d'élevage  
applicable directement sur support poreux : agglos, parpaings, ou blocs de béton cellulaire  
mise en '9cuvre aisée  
adhère sur béton, mortier, pierre, brique, bois...  
ne flue pas, ne fa'e fence pas  
forme après séchage un revêtement imperméable  
prêt à l'emploi  
compatible avec les ciments CPA - CEM I et CPJ - CEM II pour utilisation en mortier  
consommation suivant la rugosité du support : de 1,0 Kg/m<sup>2</sup> à 2,5 Kg/m<sup>2</sup> pour les 2 couches  
matériel : taloche crantée.

## Caractéristiques

conditionnement	fût de 25 kg	
Référence	22606 REVETEMENT BITUMEUX IGOLATEX 25 KG	Prix HT