

# ROULETTE DE MANUTENTION STANDARD ALPHA

## TENTE



Monture en acier embouti zinguée  
version pivotante avec pivot sur double chemin de billes  
corps de roue aluminium  
bandage caoutchouc élastique  
manutention silencieuse  
dureté Shore 67 A.

### Caractéristiques

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| entraxe (mm)         | 105 x 80/75 |
| largeur bandage (mm) | 50          |
| moyeu                | à billes    |
| type de fixation     | platine     |

| Référence | bandage    | charge (kg) | dimensions<br>platine (h x l)<br>(mm) | hauteur (mm) | monture                   | Ø roue (mm) | Prix HT |
|-----------|------------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|---------|
| 156984    | caoutchouc | 350         | 137 x 115                             | 200          | fixe                      | 160         | -       |
| 156982    | caoutchouc | 350         | 137 x 105                             | 200          | pivotante                 | 160         | -       |
| 156987    | caoutchouc | 400         | 137 x 115                             | 240          | fixe                      | 200         | -       |
| 156985    | caoutchouc | 400         | 137 x 105                             | 240          | pivotante                 | 200         | -       |
| 156983    | caoutchouc | 350         | 137 x 105                             | 200          | pivotante à blocage total | 160         | -       |
| 156986    | couthouc   | 400         | 137 x 105                             | 240          | pivotante à blocage total | 200         | -       |