

# SCIE A RUBAN SR276 DA TRI

## SIDAMO - MECABOIS

Archet en fonte acierée  
Guides ruban mobile antérieur réglable équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban  
Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique  
Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe  
Microrupteur et manomètre de tension ruban  
Étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu  
Pupitre de commande en façade  
Commandes très basse tension 24 V  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Carter ruban équipé d'un microrupteur positif  
Protection du moteur par disjoncteur thermique  
Moteur avec réducteur coaxial Sciage sous lubrification d'acier  
Livrée avec socle, ruban et butée de coupe réglable de 500 mm  
Puissance (kW): 0,6 / 1,1  
Alimentation (V): 400 V Tri  
Vitesse (m/min): 45 / 90  
Capacité de coupes (mm) à 90° en rond: 225  
Capacité de coupes (mm) à 90° en carré: 190  
Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle: 230 x 145  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond: 145  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré: 145  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle: 130 x 220  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond: 90  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré: 90  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle: 110 x 90  
Ouverture d'étau (mm): 245  
Hauteur de travail (mm): 890  
Ruban (mm): 2480 x 27 x 0.9

Référence	Prix HT
204868 SCIE A RUBAN SR276 DA TRI	-