

SCIE A RUBAN SRU356

LEMAN

Bâti mécano-soudé, rigide et robuste et piétement stable en acier avec kit de déplacement sortie d'aspiration Ø 100 mm à l'arrière de la machine moteur asynchrone, endurant et silencieux table de sciage en fonte d'acier inclinable de -10° à +45°, avec butée de positionnement à 90° large berceau de table en fonte d'alu guide de lame supérieur et inférieur à galets guide de la lame supérieur monté sur crémaillère et réglable en hauteur par une manivelle 2 volants en fonte d'acier revêtus caoutchouc. brosse de nettoyage sur le volant inférieur 2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie suivant la matière à découper, bois/acier. guide de coupe longitudinale avec graduation du côté gauche de la lame guide d'onglet réglable de -60° à +60°, positionnable à droite et à gauche de la lame contacteur de sécurité sur chaque porte puissance moteur (230 V - 50 Hz) : 1450 W - 2 CV largeur de coupe : 345 mm hauteur de coupe : 235 mm longueur de la lame : 2630 mm largeur de la lame : 6 à 20 mm dimensions de la table (L x P) : 548 x 400 mm inclinaison de la table : 0 à 45° hauteur de travail (sur piétement) : 1040 mm Ø des volants : 355 mm vitesse de lame : 440 ou 900 m/min sortie d'aspiration : Ø 100 mm encombrement (L x l x H) : 850 x 770 x 1800 mm poids net : 100 Kg garantie : 2 ans livrée avec le piétement, le guide de refente, le guide d'onglet, 1 lame largeur 10 mm, le kit de déplacement, clés et notice d'utilisation.

Référence

192776 SCIE A RUBAN SRU356

Prix HT