

SCIE CIRCULAIRE DE TABLE TS 254 M STAND TSU

METABO

Protection électronique contre la surcharge
frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes
protection anti-redémarrage
démarrage progressif
guide latéral à réglage précis avec double système de serrage et fixation rapide
inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée
remise automatique à l'état initial 0-45° après une contredépouille
changement de lame facile grâce au blocage de la broche
couteau diviseur rétractable sans outil pour le transport ainsi que pour le rainurage ou la feuillure
extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes pour une surface de travail particulièrement grande
hauteur de travail : 334 mm
hauteur de coupe : 0-80 mm
largeur de coupe max. au niveau du guide latéral : 520 mm
largeur de matériau max. du guide d'angle : 195 mm
vitesse de coupe : 56 m/s
lame de scie 254 x 30 mm
plage d'inclinaison de la lame de scie : -1,5 - 46,5 °
câble de 2,3 m
livrée avec lame de scie carbure à denture étagée (40 dents), socle, guide latéral, guide d'angle, rallonge de table, rallonge de table latérale (droite), bâton pousoir.

Caractéristiques

modèle	ts 254 m stand tsu
poids (kg)	24,4
profondeur de coupe à 45° (mm)	48
profondeur de coupe à 90° (mm)	80
puissance absorbée (w)	1500
vitesse à vide (tr/min)	4200

Référence

10525223 SCIE CIRCULAIRE DE TABLE TS 254 M STAND TSU

Prix HT

-