

# SERRURE EN APPLIQUE 3 POINTS BELUGA CP

## THIRARD

Boîtier en acier embouti ép. 20/10ème  
tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m  
mécanisme intérieur type équerre permettant la man'9cuve du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur  
pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif  
pênes haut et bas en acier ø 16 mm sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe  
gâche équerre de haute résistance  
cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation  
poignée double fournie pour serrure à fouillot  
garantie 5 ans.

### Caractéristiques

axe (mm)	45
dimensions du coffre (mm)	75 x 130
entraxe (mm)	-
nombre de points	3
orientation	verticale
taille du carré (mm)	7

Référence	coloris	main	ouverture	Prix HT
190441	marron	droite	à tirage	-
190442	marron	gauche	à tirage	-
200814	blanc	droite	à tirage	-
200815	blanc	gauche	à tirage	-
149755	marron	gauche	à fouillot	-
149754	marron	droite	à fouillot	-
171275	blanc	droite	à fouillot	-