

SERRURE EN APPLIQUE FREELOX A CYLINDRE EUROPEEN

JPM S.A.

Coffre en acier époxy
rosaces et vis de fixation fournies pour la serrure et le cylindre
cylindre non fourni
serrure horizontale à tirage et pêne dormant :
- coffre 148 x 96 mm
- axe de clé 70 mm
serrure horizontale à fouillot pour grille :
- coffre 148 x 96 mm
- axe de clé 60 mm
- pênes rallongés de 5 mm
serrure verticale à tirage et pêne dormant
- coffre 132 x 82 mm
- axe de clé 45 mm
serrure verticale à fouillot pour grille
- coffre 132 x 82 mm
- axe de clé 45 mm
- pênes rallongés de 5 mm.

Caractéristiques

Référence	grille à souder	main	orientation	ouverture	Prix HT
148920	non	gauche	horizontale	à pêne dormant	-
148919	non	droite	horizontale	à pêne dormant	-
148917	non	droite	horizontale	à tirage	-
148918	non	gauche	horizontale	à tirage	-
148925	non	droite	verticale	à pêne dormant	-
148926	non	gauche	verticale	à pêne dormant	-
148923	non	droite	verticale	à tirage	-
148924	non	gauche	verticale	à tirage	-
148922	oui	gauche	horizontale	à fouillot	-
148921	oui	droite	horizontale	à fouillot	-
148927	oui	droite	verticale	à fouillot	-