

SERRURE KIFKIF TFK62 3 POINTS SANS GACHE CENTRALE

DOM METALUX



Serrure à encastrer 3 points à profil européen pour portes métalliques conçue pour une intégration dans des profils aluminium et aciers adapte aussi bien dans un environnement neuf que pour un remplacement (totalement compatible avec les standards du marché) aucune modification de perçage nécessaire et pas d'usinage à effectuer sur la porte lors de son installation têtère filante en inox (forme en U) équipée d'un pêne dormant rectangulaire en bronze d aluminium et d'un rouleau en POM traitement anti-corrosion de ses pièces intérieures lui assurant une pérennité dans le temps mécanisme à engrenage lui conférant une grande souplesse coffre central fermé afin d'éviter toute intrusion de copeaux ou d'autres corps étrangers pènes haut et bas renforcés et protégés contre le sciage par des barres en acier cimenté hauteur du coffre : 244 mm épaisseur du coffre : 18 mm dimensions du pêne dormant : 8 mm saillie pêne dormant : 15,5 mm saillie du pêne demi-tour: 12,5 mm longueur de la têtère : 1860 mm épaisseur têtère : 6 mm.

Caractéristiques

Référence	axe sous tetiere (mm)	axe tetiere (mm)	profondeur coffre (mm)	Prix HT
10535901	21	27	36	-
10535902	24	30	39	-
10535903	26	32	41	-
10535904	30	36	45	-