

SERVANTE D'ATELIER 250KG

FIMM

Conforme à la norme EN 1757.

Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateaux encastrés. Poignée à hauteur ergonomique, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main. Poignée horizontale permettant de positionner des charges débordantes du plateau. Plateaux bois mélaminé : épaisseur 16 mm. Pour faciliter le chargement, les montants avant peuvent être reculés de façon symétriques ou asymétriques. Roues caoutchouc Ø 125 mm adaptées aux sols lisses : 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conformément à la norme EN 1757. Modèle 3 plateaux : plateau intermédiaire positionnable sur 3 niveaux au pas de 150 mm. Charge maximum par plateau supérieur et intermédiaire : 90 kg. Produit livré démonté avec conditionnement carton (Flat-Pack) ou monté.

Caractéristiques

charge (kg)	250
dimensions du plateau (l x l) (mm)	850 x 495
dimensions hors tout (l x l x h) (mm)	1095 x 540 x 945

Référence	modèle	poids (kg)	Prix HT
10554737	2 plateaux / flat-pack	29	-
10554736	2 plateaux / livré monté	29	-
10554739	3 plateaux / flat-pack	37	-
10554738	3 plateaux / livré monté	37	-