

SERVANTE D'ATELIER 250KG

FIMM

Conforme à la norme EN 1757.

Conçue pour des utilisations intensivesChâssis mécano-soudé conçu pour des utilisations intensives en tube de section 35 x 20 mm avec renforts sous plateaux.Plateaux encastrés.Produit livré prêt à l'emploi : un gain de temps pour les professionnels, sauf poignée livrée démontée.Poignée à hauteur ergonomique, en tube 35 x 20 mm pour une bonne prise en main.Poignée horizontale permettant de positionner des charges débordantes du plateau. Plateaux bois mélaminé : épaisseur 16 mm.Roues Ø125 mm en TPE : roulement à billes, réduisent l effort au démarrage de plus de 50%, absorbent les vibrations, silencieuses, non tachantes. 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conformément à la norme EN 1757.Charge maximum par plateau supérieur et intermédiaire : 90 kg. Garantie à vie.

Caractéristiques

charge (kg)	250
dimensions du plateau (l x l) (mm)	1005 x 600
dimensions hors tout (l x p x h) (mm)	1160 x 640 x 955

Référence	modèle	poids (kg)	Prix HT
10554729	2 plateaux	32	-
10554728	3 plateaux	41	-