

STATION DE DISTRIBUTION GO CUBE OUTDOOR PREMIUM

CEMO FRANCE

Cuve double paroi en PE avec renforts en acier galvaniséépaisseur cuve intérieure 7 mm, bac de rétention 4 mmproduits compatibles : gasoil, hvo, xtl, gnr, fioul, biodiesel, lubrifiant, adblue®, lave-glace, liquide de refroidissementéquipements inclus :- capot en PE monté sur vérins à gaz, fermetures cadenassables- filtre à eau et particules avec cartouche amovible- flexible de refoulement 8 m dn19 sur enrouleur automatique- pistolet automatique avec raccord tournant et support- compteur mécanique 3 chiffres avec totalisateur et molette de raz- jauge de niveau à cadran- couvercle vissant d'inspection- détecteur optique de fuite- orifice de remplissage fileté 2" avec bouchon et tube anti-moussetransport possible via passage pour fourches (à vide uniquement)stockage intérieur ou extérieurnon manipulable en charge, non gerbable, non transportableplage de température d'utilisation : -20°C à +40°Ccharge maximale : densité jusqu'à 1,1 kg/dm³.

Caractéristiques

Référence	capacité (l)	poids (kg)	Prix HT
198319	1500	200	-
198320	2500	255	-