

# STATION DE LUBRIFICATION

CEMO FRANCE

Composée de :

1 cuve avec rétention intégrée/paroi interne en polyéthylène haute densité (PEHD) et paroi en acier galvanisé/indicateur de niveau fourni/contrôle optique des fuites/socle pieds en acier galvanisé solidaire de la cuve/2 ouvertures 2"

1 pompe à engrenage auto-amorçante 230 V/non étalonnable/débit : 9 L/mn/pression maximale : 12 bar

1 pistolet simple avec bec rigide avec compteur digital

1 support pistolet et protection anti-goutte

1 crêpine et tuyau d'aspiration

version ECO : flexible de distribution 4 m 1/2" avec support pour flexible de distribution  
version PRO : flexible de distribution 15 m 1/2" sur dévidoir automatique

convient pour huile moteur, huile boîte de vitesse et huile  
station à placer sous abri, livrée non montée.

## Caractéristiques

largeur (mm)

77

| Référence | capacité (l) | désignation     | hauteur (mm) | longueur (mm) | poids (kg) | Prix HT |
|-----------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|---------|
| 162474    | 750          | station lub €co | 170          | 108           | 90         | -       |
| 115262    | 1000         | station lub €co | 167          | 138           | 114        | -       |
| 162475    | 1000         | station lub pro | 187          | 138           | 132        | -       |