

# STATION DT-MOBIL PRO PE ADR 980 STANDARD ET PREMIUM BIPUMP 12V

## CEMO FRANCE



Cuve double paroi homologuée ADR avec rétention à 110 %conteneur externe en acier laqué, épaisseur 3 mmréservoir intérieur en PE avec paroi anti-roulisproduits admissibles gasoil, GNR, fioul, HVO, XTLéquipements inclus :- capot verrouillable monté sur 2 vérins à gaz- anneau de levage en acier galvanisé- passage de fourches bilatéral en acier galvanisé- couvercle d inspection avec évent/soupape de surpression intégré- bouchon de remplissage 2- vanne coupe-circuit- pompe bipump 12 V, débit 80 L/min- pistolet automatique avec raccord tournant- support pistolet avec collecteur anti-gouttes- flexible d aspiration DN 25- crépine incluse- clapet anti-retour non inclustransportable, manipulable en chargegerbable jusqu à deux niveaux avec cuves pleinesstockage intérieur ou extérieurplage de température d utilisation : -10°C à +40°Cviscosité maximale : 5,35 cStauteur d aspiration maximale : 4 mcapacité : 980 Ldimensions : 136 x 115 x 130 cm.

### Caractéristiques

Référence	poids (kg)	version	Prix HT
10008017	365	standard	-
10008018	385	premium	-