

STATION EASY MOBIL 125 CEMATIC 12/40 12 V SANS CAPOT

CEMO FRANCE

Cuve simple paroi en polyéthylène gris résistant aux UVépaisseur matière 5 mmproduits admissibles gasoil, hvo, xtl, gnr, fiouléquipements inclus :- pompe auto-amorçante cematic 12/40 12 v, débit 40 l/min, IP55- flexible de refoulement 4 m dn19 avec pistolet automatique et raccord tournant- flexible d'aspiration en caoutchouc dn19 avec crêpine- vanne coupe-circuit- bouchon de remplissage avec soupape de surpression/ventilation 2"- poignées intégrées pour la manutention à vide et passages de fourches pour chariot élévateur- support pistolet avec fonction anti-goutte intégrée- plots pour empilage à vide et passages de sangle pour arrimage- câble électrique de 4 m avec pinces crocodilesmanutention et stockagetransportable et manipulable en chargeerbable uniquement à videstockage en intérieur sur rétentionpompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétaldébit 40 L/min avec viscosité maximale de 2 à 5,35 csttension 12 V, intensité 18 A, puissance 120 Wpression maximale 1 bar, hauteur d'aspiration maximale 2 mvitesse de rotation maximale 3800 tr/min, niveau sonore < 70 dbraccord entrée sortie f 3/4" avec réductions mf 3/4"-1"densité maximale admissible : 1,2 kg/dm³plage de température d'utilisation : -20°C à +40°Ccapacité : 125 Ldimensions : 80 x 60 x 45 cm poids à vide : 24 kg.

Référence	Prix HT
10008013 STATION EASY MOBIL 125 CEMATIC 12/40 12 V SANS CAPOT	-