

Station Easy Mobil 210 CENTRI SP30 12V SANS CAPOT

CEMO FRANCE



Cuve en polyéthylène gris simple paroi résistante aux UV épaisseur matière 5 mm produits admissibles Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul équipements inclus :- cuve simple paroi en polyéthylène- fermeture à levier inox cadenassable pour capot (selon modèle)- autocollants de prévention des risques- 4 plots pour empilage à vide- poignées intégrées pour manutention à vide- passage de fourches pour chariot élévateur- support pistolet- pistolet automatique avec raccord tournant- pompe centrifuge submersible Centri SP30 12 V, silencieuse- 4 m de câble électrique avec pinces crocodiles- dispositif de rangement du flexible de distribution- passages de sangle pour arrimage- 4 m de flexible de distribution- bouchon de remplissage Ø 56 mm avec soupape de surpression/ventilation transportable, manipulable en charge gerbable à vide stockage en intérieur sur rétention pompe centri SP30 12 V en polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène débit 30 L/min, pression maximale 1,1 bar tension 12 V, intensité 17 A, puissance 220 W vitesse de rotation maximale 14 000 tr/min temps de cycle maximal 15 minutes flexible de refoulement 4 m DN 19 crépine intégrée dans la pompe densité liquide maximale admissible : 1,2 kg/dm³ plage de température d'utilisation : -20°C à +40°C capacité : 210 L dimensions : 79 x 60 x 69 cm poids à vide : 19 kg.

Référence		Prix HT
10017813	Station Easy Mobil 210 CENTRI SP30 12V SANS CAPOT	-