

STATION EASY MOBIL 440 STANDARD CEMATIC 3000 12 V SANS CAPOT

CEMO FRANCE

Conforme à la norme ADR.
Cuve en polyéthylène gris simple paroi résistante aux UV épaisseur matière 5 mm produits admissibles Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul équipements inclus :- cuve simple paroi en polyéthylène- passages de sangle pour arrimage- fermeture à levier inox cadenassable pour capot- 4 plots pour empilage à vide- poignées intégrées pour manutention à vide- passage de fourches pour chariot élévateur- 4 m de flexible de distribution DN 19- pistolet automatique avec raccord tournant- support pistolet- pompe auto-amorçante Cematic 3000 12 V- dispositif de rangement du flexible de distribution- piquage 2" livré obturé- 4 m de câble électrique avec pinces crocodiles- bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation transportable, manipulable en charge gerbable à vide uniquement stockage en intérieur sur rétention pompe CEMATIC 3000 12 V corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal débit 45 l/min, pression maximale 1 bar viscosité maximale de 2 à 5,35 cSt hauteur d'aspiration maximale 2 m tension 12 V, intensité 22 A, puissance 260 W vitesse de rotation maximale 2 600 tr/min indice de protection IP 55 niveau sonore inférieur à 70 dB temps de cycle maximal 30 minutes flexible de refoulement 4 m DN 19 en caoutchouc flexible d'aspiration en caoutchouc DN 19 crépine incluse raccord entrée/sortie cannelures 3/4" coudées densité liquide maximale admissible : 1,2 kg/dm³ plage de température d'utilisation : -20°C à +40°C capacité : 440 L dimensions : 118 x 80 x 71 cm poids à vide : 35 kg.

Référence		Prix HT
10017814	STATION EASY MOBIL 440 STANDARD CEMATIC 3000 12 V SANS CAPOT	-