

STATION EASY MOBIL 980 ADR PREMIUM POMPE CEMATIC DUO 24 /12V

CEMO FRANCE

Conforme à la norme ADR.

Cuve en polyéthylène gris simple paroi résistante aux UV avec paroi anti-roulisépaisseur matière 7 mmproduits admissibles gasoil, GNR, HVO, XTL, fiouléquipements inclus- réservoir en PE avec paroi anti-roulis- passage de fourches pour chariot élévateur- 4 anneaux de levage et d arrimage en acier galvanisé- 4 plots pour empilage à vide- capot avec 2 fermetures à levier inox cadenassables- couvercle d inspection avec évent/soupape de surpression intégré- bouchon de remplissage 2- piquage 1 pour jauge de niveau en option (livré obturé)- vanne coupe-circuit- pompe électrique CEMATIC DUO 24/12 V- filtre à eau et particules- compteur mécanique 3 chiffres avec molette RAZ- enrouleur automatique avec 8 m de flexible de refoulement DN 25- pistolet automatique avec raccord tournant- support pistolet avec collecteur anti-gouttetransportable, manipulable en charge par grutage ou chariot élévateurgerbable jusqu'à deux niveaux avec cuves pleinesstockage sur rétentionpompe CEMATIC DUO 24/12 V en acier, fonte, aluminium, résine acétaledébit 70 L/min (24 V) ou 35 L/min (12 V)pression maximale 2 bar (12 V) et 2,6 bar (24 V)viscosité maximale 5,35 cStauteur d aspiration maximale 4 mtension 24/12 V, intensité 16/25 A, puissance 150/420 Wvitesse de rotation maximale 3 600 tr/min (24 V) ou 1 800 tr/min (12 V)flexible de refoulement 8 m DN 25 en PU/PVCflexible d aspiration DN 25crépine inclusedensité liquide maximale admissible : 1,2 kg/dm³plage de température d utilisation : -20°C à +40°Ccapacité : 980 Ldimensions : 127 x 107 x 112 cm poids à vide : 130 kg.

Référence

Prix HT

10008016 STATION EASY MOBIL 980 ADR PREMIUM POMPE CEMATIC DUO 24 /12V

-