

STATION KS EASY MOBIL 190 POMPE MANUELLE SANS CAPOT

CEMO FRANCE

Conforme à la norme ADR.

Cuve en polyéthylène haute densité (PEHD) conductif simple paroiépaisseur matière 4 mmproduits admissibles Essence SP, kérosome, gasoil, HVO, XTL, GNR, mélange essence + huileéquipements inclus- cuve en PEHD avec brosses antidéflagrantes en fibres synthétiques brevetées- pistolet simple en aluminium avec raccord tournant et poignée ergonomique- support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré- soupape de surpression/ventilation 2- bouchon de remplissage Ø 90 mm avec tube perforé en acier inox et jauge de niveau- capot en polyester orange (Sheet Moulding Compound)- 3 passages de sangle pour arrimage- dispositif de rangement du flexible de distribution- vanne coupe-circuit et clapet anti-retour- empreintes pour manutention à vide- passages de fourche pour chariot élévateur- 2,7 m de flexible de refoulement DN 19 antistatique- 2 m de câble de liaison équipotentielle avec pince crocodile- autocollants de prévention des risques- pompe manuelle ATEX simple effettransportable, manipulable en charge par 2 personnesgerbable à vide sur 2 niveaux maximumstockage sur rétention en acier uniquementpompe manuelle atex simple effet, corps en acierdébit 0,25 L par double man'9cuvrehauteur d aspiration maximale 1,5 mflexible d aspiration 1 m DN 19flexible de refoulement 2,7 m DN 19 antistatiqueclapet anti-retour et crêpine inclusdensité liquide maximale admissible :1 kg/dm³plage de température d utilisation : -10°C à +40°Ccapacité : 190 Ldimensions : 80 x 60 x 61 cm poids à vide : 28 kg.

Caractéristiques

hauteur (mm)	610
largeur (mm)	600
longueur (mm)	800,00

Référence	Prix HT
198317 STATION KS EASY MOBIL 190 POMPE MANUELLE SANS CAPOT	-