

STATION LUB EASY MOBIL 200 POMPE 12 V

CEMO FRANCE

Cuve en polyéthylène gris simple paroi résistante aux UVépaisseur matière 5 mmproduits admissibles huiles, lubrifiants (mais aussi gasoil, GNR, diesel, fioul)équipements inclus :- réservoir en polyéthylène réalisé par roto-moulage- pistolet simple avec bec rigide anti-goutte et raccord tournant- support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré- 4 m de câble électrique avec pinces crocodiles- plots d accrochage pour pinces crocodiles- dispositif de rangement du flexible de distribution- soupape de surpression/ventilation 2- bouchon de remplissage Ø 90 mm- 4 plots pour empilage à vide- vanne coupe-circuit- passages de sangle pour arrimage- passage de fourches pour chariot élévateur- empreintes pour manutention à vide- 4 m de flexible de distribution DN 19- pompe 12 V à engrenages auto-amorçante avec aspiration équipée d une crépinetransportable, manipulable en chargeerbable à videstockage en intérieur sur rétentionpompe à engrenages 12 V corps en fonte, rotor en acier, engrenages en acierdébit 10 L/min, pression maximale 4 barhauteur d aspiration maximale 2 mtension 12 V, intensité 35 A, puissance 300 Wviscosité maximale jusqu'à 600 cStvitesse de rotation maximale 2 900 tr/minniveau sonore inférieur à 65 dBtemps de cycle maximal 30 minutesflexible de refoulement 4 m DN 19 en caoutchoucflexible d aspiration en caoutchouc renforcé DN 19crépine incluseraccord entrée/sortie F 3/4densité liquide maximale admissible : 1 kg/dm³plage de température d utilisation : -10°C à +40°Ccapacité : 200 Ldimensions : 80 x 60 x 59 cm poids à vide : 31 kg.

Caractéristiques

capacité (l)	200
poids (kg)	31
tension (v)	12

Référence	Prix HT
10008027 STATIONLUB EASY MOBIL 200L POMPE ELECTRIQUE 12V	-