

TARAUD A MAIN HSS (JEU DE 3)

TIVOLY

Applications : acier non allié < 400 N/mm² et acier pour traitement thermique < 1400 N/mm²
filetage métrique
type d'entrée : forme C
trou débouchant
tolérance : 6H.

Caractéristiques

Référence	filetage	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø de perçage (mm)	pas (mm)	Prix HT
8145	m3	48	14,5	2,50	0,50	-
8153	m4	53	13,0	3,30	0,70	-
8156	m5	58	16,0	4,20	0,80	-
8159	m6	66	19,0	5,00	1,00	-
8163	m8	72	22,0	6,75	1,25	-
8160	m7	66	19,0	6,00	1,00	-
8169	m10	80	24,0	8,50	1,50	-
8165	m9	72	22,0	7,75	1,25	-
8174	m12	89	29,0	10,25	1,75	-
8178	m14	95	29,0	12,00	2,00	-
8181	m16	102	32,0	14,00	2,00	-
8184	m18	112	37,0	15,50	2,50	-
8186	m20	112	37,0	17,50	2,50	-
8188	m22	118	38,0	19,50	2,50	-
8191	m24	130	45,0	21,00	3,00	-
8192	m27	135	45,0	24,00	3,00	-