

TARAUD MACHINE HSS COBALT 5 % ENTREE GUN "103"

SCHILL

Applications : aciers < 800 N/mm², inox, fonte
rectifié
filetage métrique
type d'entrée : forme B GUN
tolérance : 6H
goujure droite
trou débouchant.



Caractéristiques

Référence	filetage	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	pas (mm)	Prix HT
18971	3,0 mm	48	11	0,50	-
18973	4,0 mm	53	13	0,70	-
18974	5,0 mm	58	16	0,80	-
18975	6,0 mm	66	19	0,100	-
18970	2,0 mm	41	12	0,40	-
18977	8,0 mm	72	22	0,125	-
18972	3,5 mm	50	13	0,60	-
18976	7,0 mm	66	19	0,100	-
18978	10,0 mm	80	24	0,150	-
18979	12,0 mm	89	29	0,175	-
18980	14,0 mm	95	30	0,200	-
18981	16,0 mm	102	32	0,200	-
18982	18,0 mm	112	37	0,250	-
18983	20,0 mm	112	37	0,250	-
18984	22,0 mm	118	38	0,250	-
18985	24,0 mm	130	45	0,300	-
18986	27,0 mm	135	45	0,300	-
18987	30,0 mm	138	48	0,350	-